









## Spannungswandler 120V auf 230V und umgekehrt (z.B. für USA)

- Einsatz in Verbindung mit USV-Systemen möglich -

US-SPANNUNGSWANDLER – X-WATT - Unsere Profi-Geräte wandeln in beide Richtungen: 230 Volt auf 110 Volt und 110 Volt auf 230 Volt - Durch diesen Spannungswandler können 110 Volt AC Geräte (US-amerikanische Geräte) ans normale 230 Volt AC Wechselstromnetz angeschlossen werden und umgekehrt 230 Volt AC Geräte an 110 Volt AC - Der Spannungswandler hat eine Leistung von X Watt - Der Wandler muss über ein geerdetes Netzkabel an das Stromnetz angeschlossen werden - EINGANGSSPANNUNG: 110 / 200 / 220 / 240 Volt einstellbar - 50/60 Hz - AUSGANGSSPANNUNG: 110 / 220-240 Volt einstellbar - 50/60 Hz - Der Wandler besitzt neben der US-Steckdose weiterhin eine Universal 220 Volt-Steckdose, die die Stecker folgender Länder akzeptiert: Geerdeter Euro-Stecker für Deutschland und viele andere europäische Länder - England - Italien - teilweise Schweiz - Indien - Australien - USA - Canada und divers andere Länder  
- Professionelles Industriegeräte mit hohem Qualitätsstandard und CE-Zulassung.  
Dokumentation in dt./engl. liegt bei (keine UL-Zulassung, wird jedoch tausendfach in den USA eingesetzt). Wir liefern alle US-Wandler komplett mit CE-Zeichen, USA-SCHUKO-Übergangs-Adapter, Glasrohr-Ersatzsicherungen 30 Ampere flink mit einer Abmessung von 30 x 6 mm, sowie eingehender Funktionsprüfung vor dem Versand

Spezialanwendung im Bereich USV-Technik:

Mit diesem (Vorschalt-) Gerät können komplexe System auch in Verbindung mit USV`n an andere Versorgungsspannungen angepasst werden. Wir empfehlen für diese Anwendung Doppelwandler USV`n (ON-LINE-Verfahren). Bitte beachte Sie bei diesem Einsatz, dass die Ausgangsfrequenz der Eingangsfrequenz entspricht.

	Leistung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	<b>100 W</b> Gewicht: 1,8 kg Abmessungen: 90 x 130 x 80	57,68 EUR	68,63 EUR
	<b>200 W</b> Gewicht: 2,80 kg Abmessungen: 198 x 136 x 101 mm -	69,06 EUR	82,18 EUR
	<b>500 W</b> Gewicht: 4,2 kg Abmessungen: 224 x 154 x 112 mm	109,90 EUR	130,78 EUR
	<b>1.000 W</b> Gewicht: 9,38 kg Abmessungen: 236 x 166 x 123 mm	198,69 EUR	236,44 EUR
	<b>1.500 W</b> Gewicht: 9,38 kg Abmessungen: 236 x 166 x 123 mm	251,09 EUR	298,79 EUR
	<b>2.000 W</b> Gewicht: 15,9 kg Abmessungen: 183 x 251 x 152 mm	291,57 EUR	346,96 EUR
	<b>3.000 W</b> Gewicht: 16,78 kg Abmessungen: 183 x 251 x 152 mm	362,55 EUR	431,43 EUR
	<b>5.000 W</b> Gewicht: 17,70 kg Abmessungen: 208 x 317 x 170 mm	548,27 EUR	652,44 EUR

Beschaffungsprodukt, keine Rückgabe, 3 Jahre Gewährleistung Preise zzgl. Nettofracht UPS Stand: 18.8.2010